

**MXY2**

SEBRADORA PARA  
GRANOS FINOS . PASTURAS  
GRANOS GRUESOS



CONFIABILIDAD . ADAPTABILIDAD . MUY BUENA SIEMBRA



**AGROMETAL**

# CARACTERÍSTICAS

“Cuerpo de siembra, libre de mantenimiento, construido con rodamientos totalmente blindados. Sin puntos de engrase en todo el cuerpo”



- » Chasis tubular de alta resistencia
- » Peso promedio por línea 295 kg (\*\*\*\*)
- » Transporte de tiro de punta (3,9 mts en carretón)
- » Lanza de trabajo asistida hidráulicamente
- » Levante hidráulico compensado
- » Salida hidráulica posterior de carga
- » Monotolva para semilla y fertilizante
- » Dosificador semilla volumétrico para amplio rango de tamaño
  - Roldana doble boca
  - Mecánico de placa horizontal de nueva generación (\*)
  - Rotor helicoidal para alfalfero
- » Dosificador de fertilizante tipo chevron
- » Sistema transmisión
  - Electro-hidráulico (\*)
  - Mecánico
    - 81 velocidades semilla
    - 27 velocidades fertilizante
    - 27 velocidades para alfalfa
- » Sistema de labranza libre de lubricación
- » Cuchilla de corte DIRECTA 18"
- » Sistema de siembra libre de lubricación (\*\*)
- » Doble discos plantadores de 16"
- » Tren de siembra para suelos pesados (\*)
- » Regulación de presión en cuerpo de siembra
- » Regulación profundidad por doble rueda niveladora
- » Regulación de ángulo de tapado
- » Afirmador de semilla colita plástica

## Opcionales

- » Kit de granos gruesos con dosificador mecánico de placa horizontal para siembra monograno a 35 cm ó 42 cm según modelo.
- » Monotolvas
  - Tolva única
  - Máxima autonomía
- » Ruedas tapadoras
  - Fundición 16 mm x 13" sección trapezoidal
  - Suplemento dentado para tapadoras de fundición.
- » Controladores de siembra
  - Controlador
  - Computadora
  - Sistema DVA dosificación variable hidráulica.
  - Alfalfero.

(\*) Opcional

(\*\*) Las cifras son estimativas y dependen del modelo, los opcionales y las características de los suelos donde se trabajara con la máquina como relieve, textura, etc.

(\*\*\*) Excepto dosificador de placa horizontal.

(\*\*\*\*) Puede variar según modelo.

## Especificaciones Técnicas MXY II

## Capacidad de Tolva

X MODELO	X DISTANCIAMIENTO		X TÓLVA UNICA			X MÁXIMA AUTONOMÍA			X ALFALFERO		X POTENCIA (**)
	GRANO FINO	GRANO GRUESO	SEMILLA	FERTILIZANTE	SOLO SEMILLA	SEMILLA	FERTILIZANTE	SOLO SEMILLA	TOLVA UNICA	MAX. AUTONOMIA	
<b>1 MÓDULO (ENTRE LINEAS 17,5 / 21CM)</b>											
2321	23 A 21 CM	12 A 42 CM	914 LTS	609 LTS	1325 LTS	1828 LTS	1218 LTS	2650 LTS	214 LTS	428 LTS	105 A 140 HP
2717	27 A 17,5 CM	14 A 35 CM	914 LTS	609 LTS	1325 LTS	1828 LTS	1218 LTS	2650 LTS	214 LTS	428 LTS	125 A 160 HP
3321	33 A 21 CM	16 A 35 CM	1211 LTS	807 LTS	1755 LTS	2422 LTS	1614 LTS	3510 LTS	283 LTS	566 LTS	150 A 200 HP
3717	37 A 17,5 CM	18 A 35 CM	1211 LTS	807 LTS	1755 LTS	2422 LTS	1614 LTS	3510 LTS	283 LTS	566 LTS	170 A 220 HP
<b>2 MÓDULOS (ENTRE LINEAS 17,5 / 21CM)</b>											
4721	47 A 21 CM	24 A 42 CM	1828 LTS	1281 LTS	2650 LTS	3656 LTS	2436 LTS	5300 LTS	428 LTS	856 LTS	215 A 285 HP
5517	55 A 17,5 CM	28 A 35 CM	-	-	-	3656 LTS	2436 LTS	5300 LTS	-	856 LTS	250 A 330 HP



AGROMETAL

3468 562008

- ventas@agrometal.com

- www.agrometal.com

